



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Utgivningsdatum 27.12.2006

Revisionsdatum 29.04.2011

### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn WD-40 aerosol

Artikelnr. 710, 720, 740, 747

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Rostlösnande, fuktutdrivande, smörjande och skyddande olja  
100 ml, 200 ml, 400 ml, 450 ml

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Importör

Företagets namn SEAB AB

Postadress Charlottenberg 442

Postnr. SE-195 92

Postort Märsta

Land SVERIGE

Telefon +46 (0)8 591 490 90

Fax +46 (0)8 591 490 61

E-post info@seab.se

Webbadress http://www.seab.se

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon I nödsituation, ring 112: begär Giftinformation

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt 67/548/EEC eller F+; R12  
1999/45/EC R66

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Farosymbol



R-fraser R12 Extremt brandfarligt.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-fraser Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.

S23 Undvik inandning av spraydimma.

S24 Undvik kontakt med huden.  
 S35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.  
 S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.  
 S51 Sörj för god ventilation.

### 2.3 Andra faror

Hälsoeffekt	Inandning av lösningsmedelsångor i höga halter kan ge huvudvärk, illamående, kräkningar och berusningssymptom.
Andra faror	PBT/vPvB-bedömning ej utförd.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	CAS-nr.: 64742-48-9 EG-nr.: 265-150-3	Xn; R10, R65, R66 Asp. tox 1; H304 Flam. Liq. 3; H226 EUH 066	60 - 80 %
Drivgas bestående av:			
Koldioxid	CAS-nr.: 124-38-9 EG-nr.: 204-696-9		1 - 5 %
Kolumnrubriker	CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ämne = Namn enligt ämneslista (ämnena som inte står i ämneslistan måste översättas om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vikt%, vol%		
FH/FB/FM	T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.		
Ämneskommentarer	Resten av produkten består av icke märkningspliktiga ämnen eller ämnen under koncentrationsgränser för redovisningsskyldighet. Ämne 1 innehåller Se avsnitt 16 för förklaring av riskfraser (R) och faroangivelser (H).		

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Kontakta läkare i osäkra fall.
Inandning	Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt	Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Tag ut ev. kontaktlinser. Håll ögonen vidöppna. Kontakta läkare om symptom uppträder.
Förtäring	Mindre sannolikt. Skölj munnen ordentligt. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta symptom och effekter	Inandning: Irritation i andningsorganen, huvudvärk, illamående, kräkningar och berusningssymptom. Hudkontakt: Torr hud eller hudsprickor, eksemliknande hudproblem (dermatit). Ögonkontakt: Övergående ögonirritation. Förtäring: Mindre sannolikt pga att produkten är förpackad i aerosolbehållare. Skulle dock kunna ge illamående, huvudvärk, yrsel och berusning.
----------------------------	---

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Andra upplysningar Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel Pulver, koldioxid (CO<sub>2</sub>), vattendimma, alkoholresistent skum.

Olämpliga brandsläckningsmedel Använd inte samlad vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker Extremt brandfarligt. Aerosolbehållare kan explodera vid brand. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Vid brand kan giftiga och irriterande gaser bildas. Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning Använd andningsapparat vid släckningsarbete. Vid utrymning använd om möjligt flyktmask.

Andra upplysningar Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle. Förhindra utsläpp av släckvatten i avloppet.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor och spraydimma. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark. Ställ läckande behållare i t.ex. ett plasttråg för att förhindra utsläpp.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder för rengöring Spill tas upp med absorberande material. Spill samlas upp i lämpliga behållare och avfallet lämnas för destruktion enligt avsnitt 13.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av spraydimma. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Spraya aldrig på öppen låga eller glödande material. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring Förvaras i väl tillsluten behållare i ett väl ventilerat utrymme, i skydd mot värmekällor. Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50° C.  
Förvaras enligt bestämmelser för brandfarliga varor.  
Förvaras oåtkomligt för barn.

### 7.3 Specifik slutanvändning

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Exponeringskontroll

#### Hygieniska gränsvärden

Ämne	Identifiering	Värde	Norm år
Lacknafta	CAS-nr.: 64742-48-9	NGV: 300 mg/m <sup>3</sup>	2007

	EG-nr.: 265-150-3	NGV: 50 ppm KTV: 600 mg/m <sup>3</sup> KTV: 100 ppm	
Oljedimma, inkl. oljerök		NGV: 1 mg/m <sup>3</sup> KTV: 3 mg/m <sup>3</sup>	2007
Koldioxid	CAS-nr.: 124-38-9 EG-nr.: 204-696-9	NGV: 9000 mg/m <sup>3</sup> NGV: 5000 ppm KTV: 18000 mg/m <sup>3</sup> , 15 min KTV: 10000 ppm, 15 min	2007

## Gränsvärden

### Biologiska gränserna

### DNEL / PNEC

### 8.2 Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av spraydimma skall minimeras. Tvätta händerna efter arbete med produkten. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska risker kan leda till andra krav.

### Ögon- / ansiktsskydd

Ögonskydd Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

### Hudskydd

Handsdydd Handskar rekommenderas vid långvarig användning. Använd handskar av motståndskraftigt material, t.ex.: Nitrilgummi.

Hudskydd (av annat än händerna) Normala arbetskläder.

### Andningsskydd

Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation: Använd andningsskydd med kombinationsfilter, typ AX/P2.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Aerosol
Lukt	Mild Petroleum.
Färg	Ljus (eller blek) Bärnstensfärgad
Kommentarer, pH (leverans)	ej bestämd, ej relevant
Smältpunkt/smältpunktsintervall	<b>Värde:</b> < -66 °C <b>Testmetod:</b> ASTM D-97
Kokpunkt/kokpunktsintervall	<b>Värde:</b> 176 °C
Kommentarer, Kokpunkt / kokpunktsintervall	gäller vätskan
Flampunkt	<b>Värde:</b> 47 °C
Kommentarer, Flampunkt	gäller vätskan
Kommentarer, Avdunstningshastighet	ej bestämd
Brandfarlighet (fast form, gas)	Extremt brandfarlig enligt definition i gällande föreskrifter om aerosolbehållare
Ångtryck	<b>Värde:</b> 7,2 bar (20 °C)
Kommentarer, Ångtryck	9,4 bar (50 °C)
Ångdensitet	<b>Värde:</b> > 1
Relativ densitet	<b>Värde:</b> 0,817 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

Kommentarer, Relativ densitet	gäller vätskan
Beskrivning av lösningsförmåga	Ej lösligt i vatten.
Kommentarer, Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten	ej relevant för en blandning
Viskositet	<b>Värde:</b> < 1 cSt
Kommentarer, Viskositet	kinematisk viskositet
Explosiva egenskaper	<b>Egenskaper:</b> ej explosiv, men uppvärmda tryckbehållare kan explodera av övertrycket
Explosionsgräns	<b>Värde:</b> 0,6-8,0 vol-%
Kommentarer, Explosionsgräns	gäller vätskan
Oxiderande egenskaper	Ej oxiderande

## 9.2 Annan information

Kommentarer, Explosionsgräns	luft = 1
Kommentarer, Lösningssmedelsinnehåll	VOC: 66,92%

## Andra fysiska och kemiska egenskaper

Kommentarer	Inga ytterligare uppgifter tillgängliga.
-------------	--

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Inga testdata finns tillgängliga.
-------------	-----------------------------------

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Produkten är stabil under normala temperaturförhållanden och rekommenderad användning.
------------	--

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Inga farliga reaktioner kända.
-------------------------------	--------------------------------

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Utsätt inte aerosolburkar för höga temperaturer eller direkt solljus. Undvik temperaturer över 50 °C.
---------------------------------	---

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas	Starka oxidationsmedel.
-----------------------------	-------------------------

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Inga vid normala förhållanden.
---------------------------------	--------------------------------

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### Toxikologisk information

LD50 oral	<b>Värde:</b> > 5000 mg/kg <b>Försöksdjursart:</b> råttor <b>Kommentarer:</b> uppskattat värde, baserat på LD50-värdena för de ingående ämnena
-----------	--

### Toxikologiska data från ämnen

### Övriga upplysningar om hälsofara

Inandning	Inandning av aerosol kan irritera andningsvägarna. Inandning av lösningsmedelsångor är farligt och överexponering ger huvudvärk, illamående, kräkningar och berusningssymptom.
Hudkontakt	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Långvarig eller upprepad kontakt kan ge rodnad, klåda och eksem/sprickbildning.
Ögonkontakt	Kan orsaka övergående ögonirritation.
Förtäring	Mindre sannolikt pga produktens förpackning. Förtäring kan dock orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och berusning. Lunginflammation kan uppstå när

	kräkningar resulterar i att lösningsmedel kommer ner i lungorna.
Fara vid aspiration	Pga att produkten är förpackad i aerosolform, behöver den inte klassificeras med R65 (Farligt: kan ge lungskador vid förtäring), trots att den innehåller ämnen som är klassificerade med R65.
Cancerframkallande egenskaper	Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerat som cancerframkallande.
Egenskaper skadliga för fostret	Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerat som fosterskadande.
Reproduktionsstörningar	Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerat som reproduktionsstörande.
Ärftlighetskadorna	Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerat som mutagent.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Toxikologiska data från ämnen

Ämne	Nafta (petroleum), vätebehandlad tung
Akut vattenlevande, fisk	<b>Värde:</b> 2200 mg/l <b>Testmetod:</b> LC50 <b>Art:</b> Pimephales promelas
Biologisk nedbrytbarhet	<b>Värde:</b> 70% <b>Testperiod:</b> 28 d <b>Testmetod:</b> OECD 301F <b>Kommentarer:</b> litteraturvärde

#### Övriga miljöupplysningar

Ekotoxicitet	Produktens komponenter klassificeras inte som miljöfarliga. Detta utesluter dock inte möjligheten för att stora eller ofta återkommande spill kan vara miljöfarliga.
--------------	--

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet	Produkten förväntas vara långsamt biologiskt nedbrytbar. (>20 - <60 %, 28 dagar (OECD 310))
------------------------------	---

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga	Inga data tillgängliga för produkten.
-------------------------	---------------------------------------

### 12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet	Produkten är olöslig i vatten. Flyter på vatten
-----------	---

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning resultat	PBT/vPvB-bedömning har inte gjorts eftersom kemikaliesäkerhetsbedömning inte krävs / inte är implementerad ännu för ämnena i produkten.
------------------------	---

### 12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Anmärkning	Oljespill på vatten kan ge fysiska skador på organismer som lever i vatten, samt nedsatt syreupptagning i vattenmiljön. Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.
--------------------------------------	---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

EWC-kod	EWC: 08 02 99 Annat avfall EWC: 15 01 10 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen
Produkten är klassificerad som farligt avfall	Ja

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. Koden för avfall (EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om användningsområdet avviker.
---	--

Andra upplysningar Får inte punkteras eller brännas, inte ens i tomt tillstånd.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Officiell transportbenämning

Produktnamn (nationellt) AEROSOLER

### Landtransport (ADR / RID / GGVSE)

Farligt gods ADR UN-nr.: 1950  
Klass: 2.1  
Transportbenämning: AEROSOLER

### Landtransport (RID / GGVSE)

Farligt gods RID UN-nr.: 1950  
Klass: 2.1  
Transportbenämning: AEROSOLER

### Sjötransporter (IMDG-Code/GGVSee)

Farligt gods IMDG UN-nr.: 1950  
Klass: 2.1  
EmS: F-D, S-U  
Transportbenämning: AEROSOLS

### Lufttransport (ICAO-IATA/DGR)

Farligt gods ICAO/IATA UN-nr.: 1950  
Klass: 2.1  
Transportbenämning: AEROSOLS, FLAMMABLE

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder Ej känt.

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Annan relevant information. Ej relevant.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Referenser (lagar/förordningar) Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2005:7, gällande från 1 januari 2006.  
Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och förpackningar, bilaga VI, del 3, tabell 3.2: Harmoniserad klassificering och märkning (tidigare Annex 1 till direktiv 67/548/EEG).  
Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II: Säkerhetsdatablad.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17 och senaste ändring AFS 2007:2 från 07.08.2007.  
Avfallsförordning, SFS 2001:1063.  
ADR/ADR-S (MSBFS 2009:2) samt RID/RID-S (MSBFS 2009:3)  
MSBFS 2010:8, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare.  
  
Säkerhetsdatabladet är utarbetat utifrån uppgifter erhållna av tillverkaren.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts Nej

## AVSNITT 16: Annan information

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]	;EUH 066; Flam. Liq. 3;H226; Asp. tox 1;H304;
Förteckning över relevanta R-fraser (avsnitt 2 och 3),	R10 Brandfarligt. R12 Extremt brandfarligt. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Ytterligare information	Förkortningar: PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig). vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket Bioackumulerande).
Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad	Säkerhetsdatablad från leverantör daterad: 2010-11-03 Säkerhetsdatablad från SEAB (föregående version) daterat 2010-10-08.
Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats	Tidigare utgivet i annat format. Version: 8. Ändrade punkter: alla (pga nytt format).
Kvalitetssäkring av informationen	Detta säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknologisk Lab AB, Sverige och/eller av Teknologisk Institutt as, Norge, som är certifierade enligt ISO 9001:2008.
Ansvarig för säkerhetsdatablad	SEAB AB
Utbetnat av	Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohla